



11xxS-2 Série



- Construction pour les charges lourdes (jusqu'à 210 kg)
- Sa caractéristique permet un remplacement facile des composants pour prolonger son utilisation
- Pour son rangement, gain de place par empilage
- Détails:
 - Cadre: tube acier de précision Ø32 x 1,5mm
 - Barre portante : Tube ovale de 35 x 20 x 2 mm, chromé
 - Barre portante centrale : Tube ovale de 35 x 20 x 2 mm, chromée, boulonnée - d'autres trous +/- 10 cm
 - Roulettes résistantes : De 75mm TPE-pneumatique avec roulement à billes
 - Effet martelé: peinture robuste qui dissimule des dommages mineurs

Numéros d'articles:

1090S- Penderie à roulette empilable, 90cm de long, 160 cm de haut, 2 niveaux, anthracite (effet martelé)

1100S- Penderie à roulette empilable, 100cm de long, 160 cm de haut, 2 niveaux, anthracite (effet martelé)

1125S- Penderie à roulette empilable, 125cm de long, 160 cm de haut, 2 niveaux, anthracite (effet martelé)

Années 1150- Penderie à roulette empilable, 150cm, 160cm de haut, 2 niveaux, anthracite (effet martelé)

1170-2 Penderie à roulette empilable, 170cm de long, 160 cm de haut, 2 niveaux, anthracite (effet martelé)

* Exécutions spéciales sur demande, le délai de livraison peut-être plus long.



ACCESSOIRES

11xxS-2 Série



Taille des roulettes

Nos penderies sont, sauf indication contraire, livrées avec des roulettes à roulement à billes de 75mm extrêmement stables. Les tailles alternatives sont 100mm et 125mm, que nous recommandons pour les sols irréguliers et les seuils.



Roulettes autobloquantes

Toutes nos penderies sont également disponibles dans une variante équipée de système autobloquant.
La configuration standard reste deux roulettes autobloquantes et les deux autres libres.



Étages supplémentaires

Toutes nos penderies peuvent être disponibles avec des barres portantes superposées. La hauteur du cadre est ajustée en conséquence (généralement min. 195cm).



Rallonges

Sur demande, la penderie est disponible avec une ou deux rallonges longues de 25 cm coulissantes de la barre portante.