



11xxSRG Série



- Construction ultra robuste pour les exigences les plus élevées (jusqu'à 250 kg)
- Base solidement soudée au cadre et des roues plus grandes pour une utilisation sur des surfaces exigeantes comme les seuils, le béton fragile etc.
- Entretoises assurent le libre fonctionnement des roulettes, même pendant le déplacement de plusieurs penderies
- Détails:
 - Cadre: tube acier de précision Ø32 x 1,5mm
 - Barre portante : tube ovale 35 x 20 x 2 mm, chromée
 - Roulettes : De 125mm TPE-pneumatique avec roulement à billes
 - Effet martelé : peinture robuste qui dissimule des dommages mineurs

Numéros d'articles:

1090SRG Penderie à roulette empilable, 90 cm de long, 160 cm de haut, entièrement soudé

1100SRG Penderie à roulette empilable, 100cm de long, 160 cm de haut, entièrement soudé

1125SRG Penderie à roulette empilable, 125cm de long, 160 cm de haut, entièrement soudé

1150SRG Penderie à roulette empilable, 150cm, 160cm de haut, entièrement soudé

1170SRG Penderie à roulette empilable, 170cm de long, 160 cm de haut, entièrement soudé

*Exécutions spéciales sur demande, le délai de livraison peut-être plus long.



ACCESSOIRES

11xxSRG Série



Taille des roulettes

Nos penderies sont, sauf indication contraire, livrées avec des roulettes à roulement à billes de 75mm extrêmement stables. Les tailles alternatives sont 100mm et 125mm, que nous recommandons pour les sols irréguliers et les seuils.



Roulettes autobloquantes

Toutes nos penderies sont également disponibles dans une variante équipée de système autobloquante.

La configuration standard reste deux roulettes autobloquantes et les deux autres libres.



Étages supplémentaires

Toutes nos penderies peuvent être disponibles avec des barres portantes superposées. La hauteur du cadre est ajustée en conséquence (généralement min. 195cm).